

Ausschreibungs-, bzw. Angebotstext

Ranktechnik-System H12:

Sie benötigen für Ihren Ausschreibungs- bzw. Angebotstext eine einleitende Beschreibung und vier Positionen.

Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Ausschreibungs-, bzw. Angebotserstellung.

Beschreibung (Beispiel):

Rankstabsystem: Breite 4,0 m, Höhe 3,0 m, vertikal und horizontal verlaufende Stäbe mit einem Stababstand von 0,5 m, Bodenabstand 0,8 m.

(Alternativ können Sie auch eine bemaßte Skizze erstellen.)

1. Abstandhalter:

Abstandhalter H12 (Triangulusform) aus Edelstahl, für Rankstäbe, bestehend aus triangulusförmigem Basisteil mit zwei Öffnungen je Seite und Stabbefestigungsteilen. Wandabstand 15 cm. Komplett mit Verankerungsmittel, rostfrei, zur Montage auf ... (Montageuntergrund angeben, bei wärmegeämmten Fassaden zusätzlich die Dicke des WDVS angeben).

2. Verbindungsteller:

Verbindungsteller aus Edelstahl, $\varnothing = 50 \times 33$ mm, als Kreuzverbindung für Edelstahlrankstäbe.

3. Edelstahlrankstab:

Edelstahlrankstab aus Edelstahlrohr $\varnothing = 20 \times 2$ mm.

4. Montage:

Montage des Stabsystems inklusive Einmessen der Abstandhalter, systemgerechter Verankerung und Ablängen der Stäbe. (Bei Montagen außerhalb der Leiterhöhe Gerüst oder Hubsteiger einkalkulieren).