

Ausschreibungs-, bzw. Angebotstext

Ranktechnik-System H3:

Sie benötigen für Ihren Ausschreibungs- bzw. Angebotstext eine einleitende Beschreibung und vier Positionen.

Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Ausschreibungs-, bzw. Angebotserstellung.

Beschreibung (Beispiel):

Rankseilsystem: Höhe 12,0 m, vertikal verlaufende Seile mit einem Seilabstand von 0,6 m, Bodenabstand 0,5 m.

(Alternativ können Sie auch eine bemaßte Skizze erstellen.)

1. Abstandhalter:

Abstandhalter H3 aus Edelstahl, mit runden Grundplatten und Verbundsteg, inklusive Klemmmöglichkeit zur zusätzlichen Fixierung durchlaufender Seile. Wandabstand 18 cm. Ausführung für kreuzweise Seilführung mit zwei verdeckten Verankerungen.

Seilnachführung für starkschlingende Pflanzen vorsehen. Komplett mit Verankerungsmitteln, rostfrei, zur Montage auf ... (Montageuntergrund angeben, bei wärmegeprägten Fassaden zusätzlich die Dicke des WDVS angeben).

2. Seilspanner:

Seilspanner aus Edelstahl mit Klemmhülse und selbstsichernder Spannmutter (an jedem Seilende einsetzen).

3. Edelstahldrahtseil:

Edelstahlseil $\varnothing = 4 \text{ mm}$, 7 x 19, drallarm.

4. Montage:

Montage des Seilsystems inklusive Einmessen der Abstandhalter, systemgerechter Verankerung, Ablängen und Spannen der Seile. (Bei Montagen außerhalb der Leiterhöhe Gerüst oder Hubsteiger einkalkulieren).