

## Ausschreibungs-, bzw. Angebotstext

### **Ranktechnik-System H4:**

*Sie benötigen für Ihren Ausschreibungs- bzw. Angebotstext eine einleitende Beschreibung und vier Positionen.*

*Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Ausschreibungs-, bzw. Angebotserstellung.*

### Beschreibung (Beispiel):

Rankseilsystem: Breite 0,9 m, Höhe 3,0 m, sieben horizontal verlaufende Seile, Bodenabstand 0,5 m.

(Alternativ können Sie auch eine bemaßte Skizze erstellen.)

*Für ein oder drei Seil(e)*

#### 1. Abstandhalter:

Abstandhalter H4 (Deltaform) aus Edelstahl, für einfache / dreifache Seilführung (entsprechende Seilführung auswählen), bestehend aus deltaförmigem Basisteil mit zwei Öffnungen je Seite. Wandabstand 9 cm. Komplett mit Verankerungsmitteln, rostfrei, zur Montage auf ... (Montageuntergrund angeben, bei wärmegeprägten Fassaden zusätzlich die Dicke des WDVS angeben).

*Für fünf oder sieben Seile*

#### 1. Abstandhalter:

Abstandhalter H4 (Deltaform) aus Edelstahl, für fünffache / siebenfache Seilführung (entsprechende Seilführung auswählen), bestehend aus zwei deltaförmigen Basisteilen mit zwei Öffnungen je Seite. Wandabstand 9 cm. Komplett mit Verankerungsmitteln, rostfrei, zur Montage auf ... (Montageuntergrund angeben, bei wärmegeprägten Fassaden zusätzlich die Dicke des WDVS angeben).

#### 2. Seilspanner:

Seilspanner aus Edelstahl mit Klemmhülse und selbstsichernder Spannmutter (an jedem Seilende einsetzen).

### 3. Edelstahldrahtseil:

Edelstahlseil  $\varnothing = 4 \text{ mm}$ , 7 x 19, drallarm.

### 4. Montage:

Montage des Seilsystems inklusive Einmessen der Abstandhalter, systemgerechter Verankerung, Ablängen und Spannen der Seile. (Bei Montagen außerhalb der Leiterhöhe Gerüst oder Hubsteiger einkalkulieren).