

## Ausschreibungs-, bzw. Angebotstext

### **Ranktechnik-System H5:**

*Sie benötigen für Ihren Ausschreibungs- bzw. Angebotstext eine einleitende Beschreibung und vier Positionen.*

*Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Ausschreibungs-, bzw. Angebotserstellung.*

### Beschreibung (Beispiel):

Rankseilssystem: Breite 0,9 m, Höhe 3,0 m, sieben horizontal verlaufende Seile, Bodenabstand 0,5 m.

(Alternativ können Sie auch eine bemaßte Skizze erstellen.)

*Für ein oder drei Seil(e)*

#### 1. Abstandhalter:

Abstandhalter H5 (Triangulusform) aus Edelstahl, für einfache / dreifache Seilführung (entsprechende Seilführung auswählen), bestehend aus triangulusförmigem Basisteil mit zwei Öffnungen je Seite. Wandabstand 15 cm. Komplett mit Verankerungsmitteln, rostfrei, zur Montage auf ... (Montageuntergrund angeben, bei wärmegeprägten Fassaden zusätzlich die Dicke des WDVS angeben).

*Für fünf oder sieben Seile*

#### 1. Abstandhalter:

Abstandhalter H5 (Triangulusform) aus Edelstahl, für fünffache / siebenfache Seilführung (entsprechende Seilführung auswählen), bestehend aus zwei triangulusförmigen Basisteilen mit zwei Öffnungen je Seite. Wandabstand 15 cm. Komplett mit Verankerungsmitteln, rostfrei, zur Montage auf ... (Montageuntergrund angeben, bei wärmegeprägten Fassaden zusätzlich die Dicke des WDVS angeben).

#### 2. Seilspanner:

Seilspanner aus Edelstahl mit Klemmhülse und selbstsichernder Spannmutter (an jedem Seilende einsetzen).

### 3. Edelstahldrahtseil:

Edelstahlseil  $\varnothing = 4 \text{ mm}$ , 7 x 19, drallarm.

### 4. Montage:

Montage des Seilsystems inklusive Einmessen der Abstandhalter, systemgerechter Verankerung, Ablängen und Spannen der Seile. (Bei Montagen außerhalb der Leiterhöhe Gerüst oder Hubsteiger einkalkulieren).